

Hlášení odběratele o výměře ploch odvodněných do kanalizace

podklad pro výpočet množství odváděných srážkových vod do kanalizace pro uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod

Odvádí-li odběratel do kanalizace pro veřejnou potřebu srážkovou vodu, je povinen platit za její odvádění úplatu dle zákona č. 274/2001 Sb., a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Množství vypouštěných srážkových vod se vypočítává jako součin odkanalizované plochy, odtokového součinitele a dlouhodobého srážkového normálu.

Odběratel:

Číslo zákaznického účtu:

Telefon:

Zastoupen:

Technické číslo odběrného místa:

Sídlo:

Adresa odběrného místa:

Plochy pozemků a staveb, ze kterých jsou srážkové vody odváděné kanalizační přípojkou do kanalizace pro veřejnou potřebu dodavatele - SmVaK Ostrava a.s.

Pozemky se nacházejí v katastrálním území:

Parcela číslo	Druh plochy [A-F]	Celková výměra parcely [m ²]	Odkanalizováno [m ²]	Osvobozeno od platby za srážkové vody) ¹ [m ²]

¹ Do sloupce „Osvobozeno od platby za srážkové vody“ se uvede hodnota v m² z plochy odkanalizované, avšak z důvodů uvedených v § 20 odst. 6 zákona od platby osvobozená.

Do smlouvy se uvádí součet hodnot uvedených ve sloupci „Odkanalizováno“ snížený o součet hodnot uvedených v kolonce „Osvobozeno od platby za srážkové vody“.

Druhy ploch s uvedením odtokových součinitelů:

Plocha A – těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby, odtokový součinitel: 0,9.

Plocha B – půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod, odtokový součinitel: 0,6.

Plocha C – propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné šterkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování, odtokový součinitel: 0,4.

Plocha D – půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod, odtokový součinitel: 0,3.

Plocha E – půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm umožňující částečné zadržování srážkových vod, odtokový součinitel: 0,1.

Plocha F – plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravněvaných a vsakovacích tvárnic, odtokový součinitel: 0,05.

Uvedte, zda-li je část objektů/staveb využívána jako obytné prostory, případně, zda je u ploch některý z důvodů pro osvobození od platby za odvádění srážkových vod uvedený v § 20 odst. 6 zákona, pokud ano, specifikujte důvod i plochu v m² ²⁾:

Parcela číslo:	Osvobozená plocha v m ² :	Důvod osvobození:

²⁾ Důvod osvobození je potřeba přesně popsat. Hodnota takto zjištěná se následně promítne také do tabulky na str. 1 do kolonky „Osvobozeno od platby za srážkové vody“.

V

Dne

Podpis (razítko) odběratele:

Za dodavatele odpovědná osoba:

(vedoucí střediska kanalizačních sítí, pracovníce zákaznického centra)